

BEAR 650

SPECIFICATIES



MOTOR & TRANSMISSIE

Type motor	Parallel twin, 4-takt, SOHC
Cilinderinhoud	648cc
Compressieverhouding	9.5:1
Maximum vermogen	47.4 pk (34.9 kW) @ 7.150 tpm
Maximum koppel	56,5 Nm @ 5.150 tpm
Stationair toerental	1.200 ± 100 tpm
Ontsteking	Elektronisch
Smeersysteem	Geforceerde smering, wet sump met pomp gestuurde olietoevoer
Motorolie	10W-50 tot API SL (or hoger) JASO MA2, (Volsynthetisch)
Koppeling	Natte meerplaten koppeling
Transmissie	6 versnellingen, constant mesh
Co2 Emissie	104,53 g/km
Brandstof verbruik	4,66l/100Km
Geluidsemissie	86 dB(A) @ 3.575rpm

AFMETINGEN & GEWICHTEN

Wielbasis	1460 mm
Grondspeling	184 mm
Lengte	2216 mm
Breedte	855 mm
Hoogte	1160 mm
Zithoogte	830 mm
Maximaal laadvermogen	400 kg
Rijklaargewicht	
(90% brandstof + olie)	214 kg
Inhoud brandstoftank	13.7 L

REMMEN & BANDEN

Remsysteem	Dual Channel ABS, uitschakelbaar
Voor	320 mm remschijf, ABS
Achter	270 mm remschijf, ABS
Voorwiel (gespaakt wiel)	100/90-19 M/C 57H MRF NYLOREX-F
Achterwiel (gespaakt wiel)	140/80R17 M/C 69H MRF NYLOREX-X

CHASSIS & OPHANGING

Type frame	Stalen dubbel wiegframe
Vering voor	Upside down telescopische voorvork, 43 mm
Veerweg voor	130 mm
Vering achter	Dubbele schokbreker
Veerweg achter	115 mm

ELEKTRONICA

Elektrisch systeem	12V DC
Accu	12 V, 12 Ah VRLA
Koplamp	LED
Achter- en remlicht	LED
Kentekenplaatverlichting	LED
Richtingaanwijzers	LED
Dashboard	Tripper Dash - 4 inch rond TFT scherm met telefoon connectiviteit, navigatie met volledige kaart (Google Maps), mediabediening
Oplaadpoort	USB 2.0 Type C 5 V 2 A output

KLEUREN



Petrol Green



Golden Shadow



Two Four Nine

