

SHOTGUN 650

SPECIFICATIES



MOTOR

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Type | Parallel twin, 4-takt, SOHC, Lucht-Olie gekoeld |
| Cilinderinhoud | 648cc |
| Boring x Slag | 78 mm x 67.8 mm |
| Compressie verhouding | 9.5 : 1 |
| Max. Vermogen | 47pk (34,6 kW) @ 7.250 tpm |
| Max. Koppel | 52,3 Nm @ 5.650 tpm |
| Koppeling | Natte meerplaten koppeling |
| Aandrijving | 6 versnellingen, constant mesh |
| Brandstof injectie | Electronisch (EFI) |
| Luchtfilter | Papierenfilter |
| Startsysteem | Electrisch |
| CO2 emissie | 104.53 g/km |
| Brandstofverbruik | 22 km/l |
| Geluidsemissie | 75.5 dB(A) |

AFMETINGEN

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Wielbasis | 1465 mm |
| Grondspeling | 140 mm |
| Lengte | 2220 mm |
| Breedte | 820 mm |
| Hoogte | 1105 mm |
| Zadelhoogte | 795 mm |
| Balhoofdhoek (0-Up) | 25.3° |
| Naloop | 101.4 mm |
| Rijklaargewicht | 240 kg (met 90% benzine & olie) |
| Maximaal laadvermogen | 428 kg |
| Tankinhoud | 13.8 liter |

CHASSIS EN VERING

| | |
|--------------|-----------------------------------------|
| Type | Steel Tubular Spine Frame |
| Voorvering | Showa UPSD voorvork, 120mm veerweg |
| Achtervering | Showa dubbele schokbreker, 90mm veerweg |

REMMEN & BANDEN

| | |
|------------|------------------------------------------------------|
| Voorwiel | 100/90-18 M/C 56H (Tubeless) |
| Achterwiel | 150/70 R17 M/C 69H (Tubeless) |
| Voorrem | Enkele 320mm remschijf, dubbele zwevende remklauw |
| Achterrem | Enkele 300mm remschijf, dubbele zwevende remklauw |
| ABS | Dual Channel |

ELECTRA

| | |
|-------------|-------------------------------|
| Batterij | 12 volt, 12 Ah, VRLA |
| Koplamp | FPL 1.55 W LED |
| Achterlicht | 2.5 W, LED |
| USB | USB 2.0 Type A - 5V 2A Output |



KLEUREN



Sheet Metal Grey



Green Drill



Plasma Blue



Stencil White